

报价明细表

投标单位名称（盖章）：山东酷创信息科技有限公司

法定代表人或授权代理人签字：_____

单位：元

货物名称	品牌	型号 (详细配置)	原产地及制造商	单价(元)	数量	总价	交货安装时间
人证式访客一体机	酷创	<p>型号：室内双屏 KC-FVSER-01</p> <p>详细配置：</p> <p>主控模块：ARM RK3288 多核高速处理器；2G DDR3 内存；8G 存储空间。</p> <p>操作系统：安卓 6.1</p> <p>显示屏：10.1 寸 IPS 液晶前后双触摸显示屏，分辨率 1280*800@60HZ，屏幕高宽比为 16:10，可视角度为全视角</p> <p>防护等级：IP43。</p> <p>身份证阅读器：第二代居民身份证（IC/ID 卡阅读），读卡符合公安部 GA450/IGA450 标准，符合非接触 IC 卡 ISO4443 标准，读卡时间 1s, 读卡距离 3cm 内</p> <p>人像摄像头：200 万像素高清摄像头，CMOS 感光元件，最大分辨率为 1920x1080，速率 30fps。</p> <p>网络连接：以太网、WIFI</p> <p>工作电源：额定电压 DC-12V</p> <p>外形尺寸：243*362*195mm(宽 *高*厚)</p> <p>工作温度：0 到 45° C</p> <p>设备具有人证比对功能，对来访者进行现场人脸抓拍，与来访者的身份证芯片内的照片进行实时比对，确保实名实证，人证合一后，设备才能进行访客登记操作，人证比对时间：0.5 秒。</p> <p>设备支持与其他系统对接，支持将来访者信息输入到其他系统进行统计、查询、展示。</p> <p>设备进行人证比对审核通过后，设置访客访问时间，并将访客信息录入平安校园平台，平台在授权访客的时间内将访</p>	中国 / 酷创	¥11,136	7	¥77,952	合同签订之日起 27 日内

		客转化为临时白名单功能，访客授权时间完成后将删除临时权限。					
人脸智能摄像机	华为	型号： 华为 X2221-FL 详细配置： 1) 图像传感器具有 1/1.8 英寸的靶面尺寸，分辨率 1920×1080； 2) ▲内置 GPU 处理器； 3) 电动变焦镜头，焦距范围 12-55mm；补光距离不小于 15 米； 4) 动态范围 120dB，照度适应范围 140dB； 5) 支持五码流同时并发输出； 6) 最低照度：彩色 0.0003lx，黑白 0.0001lx； 7) 支持手动开启/关闭雾天自适应、速度自适应、背光自适应等设置； 8) ▲支持 KMC 安全密钥与 AES256 码流加密功能； 9) 支持关键业务入口强制账号和密码分离，即不使用同一组账号/密码； 10) 摄像机的操作系统具有双重备份功能，当操作系统文件损坏或异常时，摄像机重启后仍可正常工作； 11) ▲支持智能模块单独进行升级，过程中视频画面不丢失； 12) 支持人体属性识别，如：上衣颜色、下衣颜色、上衣款式、下衣款式、上衣纹理、性别、年龄、发型、背包、挎包、雨伞、口罩、体型、行李、行进速度、行进方向、前面背包、携带东西等； 13) 支持瞳距 20 个像素以上的人脸检测功能，可自动发现并抓拍人脸照片，支持人脸抓拍次数 1~10 张可设； 14) 人脸抓拍上传照片时间 2 秒； 15) 人脸抓拍率 99%； 16) 支持人脸目标抓拍头肩照或全景照，模式可选； 17) 支持对人脸最佳图片筛选去重，重复率不大于 3%； 18) ▲能对同时出现在静态图片中的至少 200 个人脸目标进行检测； 19) 支持分析人脸年龄段、种族、性别、	中国 / 华为	¥9,890	14	¥138,460	合同签订之日起 27 日内

		<p>是否戴口罩、是否戴眼镜等属性；</p> <p>20) 支持智能识别人脸位置进行曝光；</p> <p>21) 支持图像诊断雪花、偏色、画面冻结、增益失衡、摄像机抖动、条纹噪声、图像丢失、视频遮挡检测等设置选项；</p> <p>22) ▲设备支持对在同一局域网内的两台其他设备进行算力共享，并对接入设备的视频流进行智能分析，智能分析算法可依据场景自定义选择；人脸抓拍：被共享的每台设备支持在同一个视频画面中，检测、跟踪、抓拍的最大运动人脸目标数量可达 120 个；机非人抓拍：被共享的每台设备支持在同一个视频画面中，最多同时检测 60 个机非人目标；</p> <p>23) 1 个 10M/100M/1000M 以太网口、1 路音频输入接口、1 路音频输出接口、2 路报警输入接口、1 路报警输出接口、1 个 RS485 接口、1 个存储卡接口；</p> <p>24) 防护等级 IP67；</p> <p>25) 工作温度范围-45℃~+80℃；</p> <p>26) 电源规格：AC24V±25%，PoE++(IEEE 802.3bt)；</p> <p>▲已提供公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心检验检测报告复印件并加盖厂商或其本地分支机构公章；</p> <p>可以中标后签订合同前提供厂家针对此项目的授权书及质保函原件。</p>					
人员分析应用服务器(标准版)	酷创	<p>型号：KC-CM-GA-2</p> <p>详细配置：</p> <p>产品有人脸识别系统软件著作权证书</p> <p>人脸识别系统软件著作权证书</p> <p>系统处理能力：最大支持 4 路 IPC 相机，10 路高密抓拍机等前端设备。</p> <p>支持 10 路识别机等前端设备。</p> <p>人像识别率：基于动态非配合式识别 20000 人底库，正识率为 99.6%、误识率为十万分之一以下。</p> <p>人脸识别速度：260ms</p> <p>活体检测：可 99%防御电子屏攻击、相片、人脸面具攻击；具有活体监测功能，静默活体匹配红外活体检测技术，有非活体攻击时系统给出警示。</p>	中国 / 酷创	¥48,900	7	¥342,300	合同签订之日起 27 日内

	<p>具备员工、访客、黄名单分类管理及识别弹窗</p> <p>具备批量导入底库、批量删除底库、配置备份及恢复等。</p> <p>具备多账号管理，管理账号可分配子账号权限</p> <p>实现全人种、全年龄段适配。</p> <p>可集成于第三方系统，如一卡通管理系统、考勤系统、手机 APP 等。</p> <p>CPU： I7-6700</p> <p>内存：8G DDR4</p> <p>固态硬盘：120GB SSD</p> <p>网络接口：10M/100M/1000M 自适应 LAN 口 x 2</p> <p>具备 2.4GRFID 射频卡识别与管理功能</p> <p>处理能力：最大支持 4 路 200 万像素视频流或 10 路 200 万像素抓拍机。</p> <p>识别率：基于动态非配合式识别 20000 人底库，通过率 99.6%</p> <p>识别速度：260ms（从出现人脸框到开门）</p> <p>人脸识别像素：从眉毛到下巴的正方形，不小于 100×100 像素数</p> <p>识别人数：图像内满足识别条件的人脸都可以被识别</p> <p>人脸偏转角度：40°</p> <p>▲识别结果 API 接口推送：支持输出识别结果到指定服务器 IP。</p> <p>二次识别间隔：可自定义二次识别间隔时间。</p> <p>提供标准的 API 接口调用，方便有开发能力的客户、集成商进行定制化场景开发，与原有系统整合，有丰富的 API 功能满足客户的多种需求包括底库和识别记录的操作等。</p> <p>逆光处理：与前端人像采集设备匹配逆光算法。</p>					
--	---	--	--	--	--	--

网络视频录像机	<p>型号：宇视网络视频录像机 NVR301-04D2-DT</p> <p>详细配置：</p> <p>硬盘：6T</p> <p>视频解码：支持 H. 265、H. 264</p> <p>解码能力：1 x 3MP@30, 2 x 1080p@30, 4 x 720p@30</p> <p>音频解码：G. 711</p> <p>网络视频输入：最高可接入 4 路/6 路 300 万 H. 265 或 H. 264 相机</p> <p>网络视频接入带宽：30Mbps</p> <p>HDMI 输出：1 路；HDMI 分辨率： 1024*768/60HZ、1280*720/60HZ、 1280*1024/60HZ、1600*1200/60HZ、 1920*1080/50HZ、1920*1080/60HZ</p> <p>VGA 输出：1 路；VGA 分辨率： 1024x768/60HZ、1280x720/60HZ、 1280x1024/60HZ、1600x1200/60HZ、 1920x1080/50HZ、1920x1080/60HZ</p> <p>音频输出：1 路</p> <p>预览普通分屏：4 路：1/4 画面；6 路： 1/4/6/9 画面</p> <p>预览走廊分屏：3/4/5 画面</p> <p>录像分辨率： 3MP/1080P/960P/720P/960H/D1/2CIF/ CIF/QCIF</p> <p>同步回放：4 路</p> <p>回放模式：即时回放、普通回放、走廊 回放、事件回放、标签回放、外部文件 回放</p> <p>备份模式：常规备份、录像剪辑备份</p> <p>类型：1 个 SATA 接口</p> <p>容量：支持 500GB/1TB/2TB/3TB/4TB/5TB/6TB/8TB /10TB 等容量硬盘，默认 4T 硬盘配置。</p> <p>网口：1 个，RJ45 10M/100M 自适应以 太网电口</p> <p>USB 接口：2 个 USB2.0</p> <p>电源：12V DC</p> <p>功耗（不含硬盘）：≤3.2W</p> <p>工作温度：- 10° C ~ + 55° C</p> <p>工作湿度：10% ~ 90% （无冷凝）</p> <p>重量（不含硬盘）：≤0.98Kg</p> <p>尺寸：46mm（高）×240mm（深）×260mm</p>	中国 / 宇视	¥2,200	7	¥15,400	合同签订之日起 27 日内
---------	---	---------	--------	---	---------	---------------

		(宽) 1) 支持 IPC 自动添加 2) 支持 4/8 路网络摄像机接入一键扩展至 6/10 路接入 3) 兼容符合标准 ONVIF、RTSP 协议的第三方网络摄像机 4) 支持超级 265 智能编码技术; 支持 H. 265、H. 264 编码 5) 支持 3MP 高清网络视频的预览、存储与回放 6) 支持 1 个 HDMI、1 个 VGA 同时输出 7) 支持对重要录像的锁定、解锁, 支持警前警后录像 8) 支持 1 个 SATA 接口, 单盘最大 10TB 9) 支持网络检测 (网络流量监控、网络抓包、网络资源统计) 功能 10) 支持 UPNP (通用即插即用)、NTP (网络校时)、PPPOE (拨号上网)、DDNS (动态域名解析)、DHCP (自动获取 IP 地址) 11) 支持手机客户端访问					
平安校园管理平台	酷创	型号: 酷创平安校园管理平台 详细配置: 支持人脸考勤, 可导出指定时间段考勤报表, 报表包含所有注册人员出勤状态 (正常、迟到、早退等), 包含考勤时间点。支持自动统计总人数、已到人数、未到人数。可根据设定的时间段输出统计信息。 主要功能项包括: 平台信息展示、到校统计、离校统计、信息检索、到校/离校主动消息、到校时间统计、统计分析、教师考勤、学校工作人员和家属来访、同学请假、黑名单提醒、访客系统。 平台具备实时对外消息传递能力, 例如微信公众号, 手机短信等。 具备现场定制化开发能力。 提供 8 个系统使用授权。	中国 / 酷创	¥8,933	7	¥62,531	合同签订之日起 27 日内

2.4G 阅读器系统（三年级以下使用）	酷创	型号： 酷创 2.4G 阅读器 KC-R220 详细配置： 射频芯片：nRF 无线产品 工作频率：2400MHz~2500MHz； 天线：定向天线/全向天线； 防冲突型：可一次性识别 1500 张以上标签； 识别速度：可识别 200KM/h 的移动标签； 二次开发：支持多种语言开发，如：VC、VB、C#等； 通信接口：支持在线升级，具有丰富的通信接口：RS-232、RS-485、wiegand26、RJ45； 输出功率：输出功率 -18dBm~0dBm； 接收灵敏度：接收灵敏度 -90dBm； 识别距离：20~200m 可调； 状态提示：带蜂鸣器； 其他：可支持 125K 天线扩展	中国 / 酷创	¥3,120	7	¥21,840	合同签订之日起 27 日内
2.4G 有源复合卡（三年级以下使用）	酷创	型号： 酷创 2.4G 有源复合卡：KC-ECA10 详细配置： 工作频率：2.4GHz-2.5GHz ISM 微波段，IC（13.56M） 调制方式：GFSK 加密方式：DES 加密算法 通信速率：上行 1Mbps /下行 1Mbps 最大输出功率：0dbm(1mw) 感应方式：主动发射，发射功率-6dbm 抗干扰性：采用固频工作模式，具有超强抗干扰能力 位误码率：不低于 10 ⁻⁶ 抗电磁干扰：10V/m0.1~1000MHz 调幅电磁波 接收灵敏度：最小-85dbm，可编程 射频功率：最大-3dBm, 可编程 工作电流：最大 3mA 使用寿命：4 年 工作温度：-40℃~+85℃ 存储温度：-40℃~+85℃ 工作湿度：小于 85% 防护等级：IP66 外观要求：可提供标准卡和异型封装 外壳材料：高温改性 ABS 塑料 标签尺寸：86mm*54mm 使用方式：悬挂、佩戴	中国 / 酷创	¥31	1400	¥43,400	合同签订之日起 27 日内

		1) 超低功耗，使用寿命长； 2) 纽扣电池供电，电池可更换； 3) IP66 防护等级； 4) 识别距离远，灵敏度高； 5) 读写型具有大容量存储区，用于数据写入和存储； 6) 双频卡，兼容 13.56MHz 频段，支持 ISO15693、ISO14443A 和 ISO14443B 协议					
交换机	华三	型号： H3C S1208-PWR 详细配置： 固定端口：8 个 10/100/1000Base-T 自适应以太网端口 固定端口属性：连接器类型：RJ-45；支持 10/100/1000Mbit/s 传输速率；支持半双工、全双工、自协商工作模式；支持 MDI/MDI-X 自适应 网线类型：10/100Base-TX：3/4/5 类双绞线，支持最大传输距离 100m；1000Base-T：5 类双绞线，支持最大传输距离 100m 指示灯：每端口： Link/Act，Speed；每设备： Power 背板带宽：18Gbps 转发能力：11.9Mpps 交换模式：存储转发模式 POE+供电：整机供电功率：64W；单端口最大供电功率：30W MAC 地址表：支持地址自动学习、自动老化（老化时间为 5 分钟）；最多支持 MAC（Medium Access Control）地址：8K 输入电压：100-240V AC 功耗：最大 15W 工作温度：0℃～40℃ 标准：IEEE802.3 10BASE-T 以太网；IEEE802.3u 100BASE-TX 快速以太网；IEEE802.3ab 1000BASE-T 千兆以太网；ANSI/IEEE 802.3 NWay 自动协商；IEEE802.3x 流量控制 外形尺寸（长×宽×高）：235 x 105 x 27mm	中国 / 华三	¥939	7	¥6,573	合同签订之日起 27 日内

		<p>散热方式：自然散热</p> <p>1)符合 IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab 标准</p> <p>2) 流控方式：全双工采用 IEEE 802.3x 标准，半双工采用 Backpressure 标准</p> <p>3) 8 个 10/100/1000M 自适应 RJ45 端口,支持端口自动翻转(Auto MDI/MDIX)</p> <p>4) 支持 POE+供电，整机供电功率 64W，单端口最大供电功率 30W</p> <p>5) 全/半双工模式自适应</p> <p>6) 采用存储转发的交换机制</p> <p>7) 无风扇静音设计，自然散热</p> <p>8) 内置供电电源，1U 钢壳，工业级设计</p>					
机柜	辉腾	<p>型号：辉腾机柜 18U</p> <p>详细配置：</p> <p>产品类型：网络机柜前后网孔门</p> <p>容量：18U</p> <p>尺寸：600*1000*600mm（长*高*深）</p> <p>载重：900kg</p> <p>材质：优质冷轧钢板 SPCC</p> <p>钢板厚度：承重梁 2.5 框架 1.2 侧板前后门 1.2</p> <p>配件：标配 1 块托盘、2 个风扇、1 个 6 口插排、1 包 40 套螺丝、4 个脚轮支脚</p> <p>检验报告：通过质量监督局检验</p> <p>ISO 检验：通过 ISO9001：2008 质量管理体系</p> <p>标准：符合《网络机柜技术条件》要求</p> <p>1) 散热风扇，机柜顶部配有散热风扇，并设有散热条能有效散热，保证设备正常运行，还可布线走线</p> <p>2) 底部布线槽，底部布线槽，方便线路，布置便于拆装。</p> <p>3) 镀锌方孔条，采用 SPCC 优质加厚冷轧钢技术，结构稳固耐腐蚀性强，表面脱脂静电喷塑经久耐用</p> <p>4) 接线柱/接地保护，贴心人性化设计，安装便捷实用性强，另配有接地标识，为安全增添份保障。</p> <p>5) 五大优势，用实力说话。1、采用加</p>	中国 / 辉腾	¥1,204	7	¥8,428	合同签订之日起 27 日内

		厚冷轧钢板，2、采用绿色喷涂技术，3、采用钢制锁具，4、使用空间大可放置多种设备，5、上下可调节层板，随使用摆放。					
无线对传	腾达	型号： 腾达（Tenda）O6 详细配置： 产品外形：户外抱杆式 产品尺寸：270*94.86*67.5mm 工作频段：5GHz 最大接入速率：433Mbps 无线协议标准：IEEE 802.11a/n/ac 以太网接口：1个 10/100/1000BaseTX 口 GND 接地口：1个 GND 接地口 工作模式：AP、客户端模式，万能中继、无线 WAN、路由模式，可自由转换运行模式 LED：1个系统灯，3个信号强度指示灯 LED1/LED2/LED3 天线：16dbi 定向天线 整机功耗：满载 9W 防水等级：IP64 供电方式：POE 或 24V 0.5A SSID 隐藏：支持 闪存：大容量 Flash 射频：发射功率 400mW 内存：128G 有效传输距离：10KM 桥接：支持一键桥接 模式按钮：1个；AP：设备仅工作在接入点 (AP) 模式, 通过页面不可切换模式；OFF：设备可工作在 AP/客户端/无线 WAN 等模式, 通过页面可切换模式；STA：设备仅工作在客户端模式, 通过页面不可切换模式； RST/Bridge：1个；桥接：仅在模式按钮在 AP/STA 位置时生效，AP 位置时，按住按钮 3 秒钟，信号强度指示灯 LED1/LED2/LED3 开始闪烁，等待对端设备连接。STA 位置时，按住按钮 3 秒钟，释放后，开始桥接对端设备，信号灯常亮，代表桥接成功；复位：按住按钮 10 秒以上，释放后，指示灯常亮，代表复	中国 / 腾达	¥2,200	7	¥15,400	合同签订之日起 27 日内

		<p>位成功。</p> <p>网口防雷：6KV</p> <p>WEP 加密：支持 64/128 位加密</p> <p>WPA-PSK 加密：AES/TKIP</p> <p>WPA、WPA2：支持</p> <p>无线访问控制：支持基于 MAC 地址过滤</p> <p>WMM：支持</p> <p>802.11a 接收灵敏度：-90dBm</p> <p>MCS7（HT20）接收灵敏度：-72dBm</p> <p>MCS9（HT80）接收灵敏度：-65dBm</p> <p>温度：存贮：-30℃到 70℃；工作-20℃到 55℃</p> <p>湿度：存贮：10%-90%RH（不凝结）；工作：10%-90%RH（不凝结）</p> <p>突破 2 公里稳定带机极限，25 个 200W 摄像头无卡顿。</p> <p>视频数据转发率提升 25%，高清监控零卡顿</p> <p>有效传输距离可达 10 公里，是一般市面产品的 5 倍</p> <p>一键桥接，拨动开关轻松实现配对</p> <p>采用博通工业级芯片，稳定传输，源于内芯</p> <p>工业级户外设计，达 IP64 防护标准，适用各种复杂环境</p>					
显示器	AOC	<p>型号：AOC 22E1H</p> <p>详细配置：</p> <p>屏幕尺寸（对角）：21.5 英寸</p> <p>屏幕亮度比：16:9</p> <p>最大分辨率：192*1080 & 60Hz</p> <p>接口：D-Sub，HDMI，音频输出，VGA 接口。</p> <p>1）快拆支架，支持壁挂，人性化理线出口设计，美观实用，满足多种特殊场景使用。</p> <p>2）预设弱/中/强低蓝光模式，减少有害短波蓝光；采用 DC 直流背光技术，告别屏幕闪烁。</p> <p>3）内置 Clear Vision 图像处理引擎，使低分辨率的扫描图像、文字等更锐利清晰。</p> <p>4）配备 HDMI、D-Sub 等多媒体接口，PC、投影仪等设备连接方便，工作更高</p>	中国 / 捷联	¥938	7	¥6,566	合同签订之日起 27 日内

		效。 5) 绿色环保, 节能减耗, 有效降低企业运营成本。 具有中国节能认证、通过中国环境标志认证、3C 证明					
辅材	大唐保镖	项目实施专用配件、辅材, 包括: 支架, 网线, 电源线, 专用插排, 各种接头、跳线、水晶头等。	中国 / 盛成大唐	¥3, 390	7	¥23, 730	合同签订之日起 27 日内
专用工具费						¥0	/
备品备件费						¥0	/
运输、安装及保险等费用						¥36, 071	/
合计			小写: ¥798, 651				
			大写: 柒拾玖万捌仟陆佰伍拾壹元整				

注: 1. 报价的所有货物均须标明品牌、型号(详细配置)、原产地及制造商, 否则将作为非实质性响应报价予以拒绝。

2. 交货安装时间为合同签订之日起多少日。

3. 此表可根据需要同格式扩展。

2020 年 1 月 13 日